Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

DoP 01-25-CPR305211

Nr.	Angaben nach der Verordnung (EU) 305/2011	Eintragung durch den Hersteller
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Bullerjan B4
2	Verwendungszweck(e)	Raumheizung in Wohngebäuden
3	Handelsmarke / Hersteller	Bullerjan GmbH Neuwarmbüchener Straße 2, 30916 Isernhagen-Kirchhorst DEUTSCHLAND
	E-Mail	info@bullerjan.com
4	Bevollmächtigter	Bullerjan GmbH Neuwarmbüchener Straße 2, 30916 Isernhagen-Kirchhorst DEUTSCHLAND
	E-Mail	info@bullerjan.com
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
6	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Notifizierte Stelle(n).	NB-1625 Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen, DEUTSCHLAND Prüfberichtsnummer RRF-40 18 4884-1
7	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-2-1:2022
8	**Wesentliche Merkmale**	
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	**Art der Feuerstätte; Typ BE, Typ CA**
	Tragfähigkeit	0 kg
	Brandschutz	
	Schutz brennbarer Werkstoffe	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte d_B = 0 mm Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne d_F = 200 mm Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke d_C = 750 mm Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand d_R = 300 mm Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand d_S = 200 mm Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich d_L = 500 mm Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien – Abstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe d_P = 1200 mm Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung s = 0 mm
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	
	Emissionen bei Nennwärmeleistung	
	Kohlenmonoxid (CO)	875 mg/m³
	Stickstoff (NO_x)	140 mg/m³
	Organisch gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	80 mg/m³
	Staub (PM)	35 mg/m³
	Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung	
	Kohlenmonoxid (CO)	NPD mg/m³
	Stickstoff (NO_x)	NPD mg/m³
	Organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	NPD mg/m³
	Staub (PM)	NPD mg/m³

Nr.	Angaben nach der Verordnung (EU) 305/2011	Eintragung durch den Hersteller	
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung		
	Temperatur am Abgasstutzen	300 °C	
	Mindestförderdruck	12 Pa	
	Abgasmassenstrom	7,1 g/s	
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung		
	Temperatur am Abgasstutzen	NPD °C	
	Mindestförderdruck	NPD Pa	
	Abgasmassenstrom	NPD g/s	
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit		
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 - G	
	Energieeinsparung und Wärmeschutz		
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung		
	Raumwärmeleistung	8,0 kW	
	Wasserwärmeleistung	NPD kW	
	Effizienz / Wirkungsgrad	82 %	
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung		
	Raumwärmeleistung	NPD kW	
	Wasserwärmeleistung	NPD kW	
	Effizienz / Wirkungsgrad	NPD %	
	Raumheizungseffizienz		
	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	65 %	
	Energie-Effizienz	Energie-EffizienzIndex (EEI)	109
		Energie-EffizienzKlasse	A+
	Stromverbrauch bei Nennwärmeleistungen	NPD kW	
	Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung	NPD kW	
	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	NPD kW	
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
	Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	
9	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.		

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Name Isernhagen

Ort und Datum 09.11.2025



Unterschrift