**Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011**

**DoP 01-25-CPR305211**

| Nr. | Angaben nach der Verordnung (EU) 305/2011 | Eintragung durch den Hersteller |
|---|---|---|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | Bullerjan Free Flow FF17 - Typ 00 |
| 2 | Verwendungszweck(e) | Raumheizung in Wohngebäuden |
| 3 | Handelsmarke / Hersteller | Bullerjan GmbH<br>Neuwarmbüchener Straße 2, 30916 Isernhagen-Kirchhorst<br>DEUTSCHLAND |
| | E-Mail | info@bullerjan.com |
| 4 | Bevollmächtigter | Bullerjan GmbH<br>Neuwarmbüchener Straße 2, 30916 Isernhagen-Kirchhorst<br>DEUTSCHLAND |
| | E-Mail | info@bullerjan.com |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes | System 3 |
| 6 | Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Notifizierte Stelle(n). | NB-1625 Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH<br>Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen, DEUTSCHLAND<br>Prüfberichtsnummer RRF – 40 16 4347-1 |
| 7 | Harmonisierte technische Spezifikationen | EN 16510-2-1:2022 |
| 8 | **Wesentliche Merkmale** | **Typ der Feuerstätte: Typ B** |
| | **Mechanische Festigkeit und Standsicherheit** | |
| | Tragfähigkeit | 0 kg |
| | **Brandschutz** | |
| | Schutz brennbarer Werkstoffe | Mindestabstand zu brennbaren Materialien<br>– Abstand unter der Feuerstätte<br>$d_B$ = 130 mm |
| | | Mindestabstand zu brennbaren Materialien |
| | | – Abstand am Fußboden nach vorne |
| | | $d_F$ = 0 mm |
| | | Mindestabstand zu brennbaren Materialien |
| | | – Abstand zur Decke |
| | | $d_C$ = 750 mm |
| | | Mindestabstand zu brennbaren Materialien |
| | | – Abstand zur Rückwand |
| | | $d_R$ = 540 mm |
| | | Mindestabstand zu brennbaren Materialien |
| | | – Abstand zur Seitenwand |
| | | $d_S$ = 520 mm |
| | | Mindestabstand zu brennbaren Materialien |
| | | – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich |
| | | $d_L$ = 0 mm |
| | | Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien |
| | | – Abstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe |
| | | $d_P$ = 1000 mm |
| | | Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung<br>s = 0 mm |
| | **Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz** | |
| | *Emissionen bei Nennwärmeleistung* | |
| | Kohlenmonoxid (CO) | 1380 mg/m³ |
| | Stickstoff ($NO_x$) | 140 mg/m³ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Organisch gasförmiger Kohlenstoff (OGC) | 100 mg/m³ | |
| | Staub (PM) | 35 mg/m³ | |
| | *Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung* | | |
| | Kohlenmonoxid (CO) | NPD mg/m³ | |
| | Stickstoff ($NO_x$) | NPD mg/m³ | |
| | Organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) | NPD mg/m³ | |
| | Staub (PM) | NPD mg/m³ | |
| **Nr.** | **Angaben nach der Verordnung (EU) 305/2011** | **Eintragung durch den Hersteller** | |
| | **Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung** | | |
| | *Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung* | | |
| | Temperatur am Abgasstutzen | 225 °C | |
| | Mindestförderdruck | 12 Pa | |
| | Abgasmassenstrom | 9,7 g/s | |
| | *Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung* | | |
| | Temperatur am Abgasstutzen | NPD °C | |
| | Mindestförderdruck | NPD Pa | |
| | Abgasmassenstrom | NPD g/s | |
| | *Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit* | | |
| | Brandsicherheit für Installation an den Schornstein | T400 - G | |
| | **Energieeinsparung und Wärmeschutz** | | |
| | *Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung* | | |
| | Raumwärmeleistung | 6,8 kW | |
| | Wasserwärmeleistung | NPD kW | |
| | Effizienz / Wirkungsgrad | 81 % | |
| | *Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung* | | |
| | Raumwärmeleistung | NPD kW | |
| | Wasserwärmeleistung | NPD kW | |
| | Effizienz / Wirkungsgrad | NPD % | |
| | *Raumheizungseffizienz* | | |
| | Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung | 65 % | |
| | Energie-Effizienz | Energie-EffizienzIndex (EEI) | 108 |
| | | Energie-EffizienzKlasse | A+ |
| | Stromverbrauch bei Nennwärmeleistungen | NPD kW | |
| | Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung | NPD kW | |
| | Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb | NPD kW | |
| | **Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen** | | |
| | Ökologische Nachhaltigkeit | NPD | |
| 9 | Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen.<br>Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. | | |

**Unterzeichnet im Namen des Herstellers**

Name Isernhagen

Ort und Datum 09.11.2025



Unterschrift